



Tapones Auditivos

Ear Ultrafit® Plus(26 dB)



Hoja Técnica

Descripción

El Tapón UltraFit Plus tiene un nivel de protección mayor de NRR 26dB, tiene un manguito de introducción patentado, disponible en cinco atractivos colores. El manguito está diseñado para una mejor introducción y un mayor rendimiento.

El manguito adicional también facilita la extracción. Los trabajadores se sentirán atraídos por los diseños y el ajuste sumamente cómodo, con lo que se fomentará el cumplimiento de la normativa de seguridad. Por consiguiente, ahora puede ofrecer a sus trabajadores un tapón auditivo que es cómodo, tiene estilo y proporciona un gran nivel de protección.

Los tapones protectores auditivos reutilizables Ear Ultrafit Plus, son fabricados con materiales hipoalergénicos de elastómero termoplástico que ofrecen una formulación más suave, brindando la mayor protección y máxima comodidad a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido superan los 85 dB(A) por día..

Características

- Diseño patentado de triple pestaña, proporciona el sello ideal en cualquier tamaño de canal auditivo
- Forma oval en las pestañas para un mayor confort
- Tapón lavable, promueve la higiene
- Fabricado en polímetro libre de silicón
- Color amarillo para fácil visualización
- Color claro que incrementa la higiene
- Disponible con cordón Plástico
- Disponible sin o con estuche.

Aplicaciones

- Los tapones auditivos Ear Ultrafit Plus pueden utilizarse en cualquier tipo de industria que requiera el uso de una protección auditiva que sea reutilizable, con un alto confort para todo el personal.

Peso aproximado

Ear Ultrafit Plus con cordón 3.60 grms
Estuche para Tapones: 4.50 grms.

Material

Tapón: Polímero libre de silicón
Cordón: Elastómero Termoplástico
Estuche: Polietileno

Garantía

La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reemplazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso de fabrica.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o consecuentes del mal uso de este producto.

Antes de ser usado, debe determinarse si el producto es apropiado para el uso pretendido y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con dicho uso.

Empaque

Piezas / Cartón	Descripción
400 pares	340-6002 EAR Ultrafit Plus con cordón en bolsa de polietileno
200 pares	340-6004 EAR Ultrafit Plus con cordón en Estuche

Para mayor información:

3M México, S.A. de C.V.
División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental
Línea Técnica: En la República Mexicana 01800712 06 46 y en el D.F. A los teléfonos: 5270 2255/ 5270 2042

Información de la Atenuación de Octavas de Banda

E-A-R UltraFit Plus	NRR	Clase	Frecuencia a Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
				Media	32.3	33.2	34.1	36.0	36.4	40.8	39.7	43.2
			Desviación Estándar	5.1	4.3	4.9	4.6	3.4	3.9	5.5	5.4	3.3