

Hycron®

MÁS FUERTES PARA TRABAJOS RUDOS



Descripción

- Supera los estándares de actividades pesadas de los guantes de cuero/piel 3 a 1.
- Revestimiento suave sin costuras para mayor comodidad.
- Recubrimiento de nitrilo para actividades pesadas que provee excelente agarre en seco así como un desempeño superior al manejar materiales rudos y abrasivos.
- Excelente resistencia a rasgaduras, pinchazos, abrasión, cortes, grasas y aceites.

Los materiales cumplen con las regulaciones de la FDA para el contacto con alimentos.

INDUSTRIAS



CONSTRUCCIÓN



ENERGÉTICA



MANUFACTURA



OTRAS OCUPACIONES



TRANSFORMACIÓN DE MATERIA PRIMA

- Mampostería
- Servicios públicos
- Industria en general
- Metalúrgica
- Silvicultura
- Sanidad
- Trabajo con metal

APLICACIONES

- Manejo de materiales de construcción tales como bloques de concreto, ladrillos, azulejos y madera.
- Mantenimiento general.
- Manejo de material en general.
- Aplicaciones de ensamble al manejar partes abrasivas pequeñas a medianas.
- Silvicultura, explotación forestal y operaciones con madera.
- Recolección de desperdicio industrial.
- Manejo de metales en fundición, núcleos y metales fabricados.
- Trabajo y manejo de cables.



CORTE



ABRASIÓN



4221



Confíe sólo en **EXPERTOS** para el cuidado de sus manos, su principal herramienta de trabajo.

Estilo	Descripción	Talla
27-600	Hycron®, soporte de algodón, recubierto de nitrilo nbr en palma, puño tejido.	8, 9, 10
27-602	Hycron®, soporte de algodón, totalmente recubierto de nitrilo nbr, puño tejido.	8, 9, 10
27-607	Hycron®, soporte de algodón, recubierto de nitrilo nbr en palma, puño de seguridad.	8, 9, 10
27-608	Hycron®, soporte de algodón, recubierto de nitrilo nbr en palma, puño de seguridad de 4".	10
27-805	Hycron®, soporte de algodón, totalmente recubierto de nitrilo nbr, puño de seguridad de 2.5".	9, 10



Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinamerica@ansell.com
 Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33



Visite,
www.anselleurope.com/industrial
www.ansellpro.com