



# Orejeras EAR 2000H

## Hoja Técnica

### Características principales

Los protectores auditivos tipo orejeras 3M-EAR modelo 2000H son fabricados con materiales hipoalergénicos y de muy bajo peso, brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores.

Las orejeras E•A•R modelo 2000H se pueden montar en la mayoría de los cascos protectores que no tienen adaptador. Las orejeras se doblan hacia arriba para apartarlas rápidamente cuando no se usan. La posición “de reposo” reduce la contaminación auditiva. Las orejeras modelo 2000H también funcionan con sistema de protección facial AOTuffmaster®.

Recomendada para una gran variedad de ambientes de trabajo peligrosos

- ▶ Dieléctricas
- ▶ Diseño ligero
- ▶ Sello rápido que facilita su colocación y ajuste vertical personalizado
- ▶ Las copas de punto pivoteante permiten a los usuarios ajustar las copas de los oídos para comodidad y eficiencia.
- ▶ Almohadillas suaves y amplias que brindan presión uniforme y mayor comodidad
- ▶ Una protección auditiva cómoda

### Aplicaciones

Las Orejeras 3M-EAR modelo 2000H están recomendadas en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido y vibración, así como en condiciones en las que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

### Especificaciones

Peso:	195 g. aprox.
Material	Termoplástico

### Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

### Empaque

Piezas / Caja	Cajas / Cartón
1	20

Modelo 2000H	NRR		125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	
	21	Atenuación		13.0	17.7	25.6	30.1	32.8	35.9	33.5	36.4	37.2
		Desviación Estándar		3.6	2.7	2.4	2.5	3.4	2.4	2.0	3.3	3.7

### Para mayor información:

**3M México S.A. de C.V.**

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Tel. 5270 22 55 / 52 70 2119 Del interior. 01 800 712 06 46