



Orejeras X2A



Hoja Técnica

Características principales

Los protectores auditivos modelo X2A con banda por arriba de la cabeza ofrecen una buena atenuación NRR (24 dB) con un muy bajo perfil que ofrecen una solución idea para situaciones de ruido. La alta atenuación que ofrece la X2A es posible como resultado de la avanzada tecnología de bajo perfil con nuevo diseño, revestidos de espuma especialmente formulados y de la espuma contenida en la almohadillas. Las orejeras son fabricados con materiales hipoalergénicos que brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido son altos.

- ▶ Recomendada para una gran variedad de ambientes de trabajo peligrosos (NRR 24 dB)
- ▶ Las copas de puntos pivoteantes permiten a los usuarios inclinar y ajustar las copas de los oídos para comodidad y eficiencia optima se desliza y se gira para lograr un mejor ajuste y un mayor confort.
- ▶ La concha ajustable permite acomodar la orejera para cualquier tamaño de cabeza.
- ▶ Almohadillas amplias que proporcionan un gran espacio y ajuste

Aplicaciones

Las Orejeras 3M modelo X2A están recomendadas en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido, como condiciones en las que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

Atenuación

Valores medios de atenuación para la orejeras 3M™ - PELTOR™ modelo X2A según lo establecido en la norma ANSI S3.19-1974

Modelo	NRR	CSA Clase		Frecuencias (Hertz)								
				125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000
X2A	24 dB	A	Media dB	14.9	21.6	31.8	41.0	36.7	39.1	38.5	39.0	39.0
			Desviación Estándar dB	4.2	3.3	2.3	2.5	3.0	2.4	2.0	2.8	3.4

Especificaciones

- Peso: 220 g. aprox.
- Material de la orejera: ABS/ Poliuretano Termoplástico
- Inserto de orejeras: Espuma de Poliuretano
- Revestimiento orejeas: Espuma de Poliuretano y PVC
- Material de banda o diadema: Acero Inox. Recubierto de Poliuretano Termoplástico (TPE), poliéster, polipropileno y acetal

Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

Empaque

Piezas / Caja	Cajas / Cartón
1 Stock No XA007707848	10

Para mayor información:



Call Center 3M
¡Queremos escucharte!
01800 120 3M 3M
36 36

3M México S.A. de C.V.

División Salud Ocupacional y Seguridad Ambiental

Tel. 5270 22 55 / 52 70 2119 Del interior. 01 800 712 06 46