

CASCO ROJO TIPO ALA ANCHA DIELÉCTRICO



CÓDIGO

WW-2008RK

FUNCIÓN

Proteger la cabeza y cervicales del trabajador de peligros y golpes. Reduce el riesgo de traumatismos craneoencefálicos graves y lesiones en el cuello.




SUSPENSIÓN PLÁSTICA

Número de Patente
2273



Dieléctrico
libre de metales.

CÓDIGO
WW-2008RK



Ojillos para Barboquejo
en la parte interna.



Botagua.



Suspensión de 6 puntos.
Con dubetina para dar
mayor confort.



Broche ambidiestro
con ajuste FAST FIT®.

CARACTERÍSTICAS

- Casco de seguridad clase "E" con suspensión plástica resistente a más de 20,000 Volts.
- Composición de 98% Polietileno, 1.5% Pigmento con base de polietileno y 0.5% Aditivo Mineral.
- Suspensión plástica de 6 puntos.
- Broche ambidiestro con ajuste Fast Fit®.
- Cojinete de foam reemplazable que absorbe la sudoración.
- Diseño de suspensión anatómica de ajuste exacto.
- Color: Rojo.

VENTAJAS

- Nuevo diseño en la nuquera para evitar el desprendimiento del casco.
- Permite la ventilación interna y se adapta a la cabeza de manera natural.
- Canal de desagüe para que la caída del agua sea por la parte frontal del casco.
- Reforzado en el área frontal, parietal y occipital.
- Dubetina lavable.
- Diseñado para ajuste en cráneos pequeños y grandes.
- Sistema multiajuste Fast Fit® patentado, con dispositivo ambidiestro.
- Certificado bajo las normas:
 - NMX-S-055-SCFI-2009.
 - NRF-012-CFE-2010.
 - NRF-058-PEMEX-2012.
 - NOM-115-STPS-2009.
 - ANSI/ISEA Z89.1-2009.

APLICACIONES

El producto está diseñado para usarse en el ramo industrial, de construcción, lugares en reparación y en todo lugar donde la seguridad del usuario sea esencial.

EMPAQUE

- TIPO DE EMPAQUE: Bolsa con arte
- MÚLTIPLO DE VENTA: Caja con 40 piezas.