



GAFAS DE SEGURIDAD

Lentes de Protección Sellados Uvex Tirade

Descripción del Producto:

Los Lentes de Protección Sellados Uvex Tirade ofrecen protección en ambientes con alta concentración de partículas donde el polvo, la suciedad y las partículas flotantes presentan el riesgo de lesionar los ojos. Los lentes Uvex Tirade están caracterizados por un diseño de lente único para una visión amplia y periférica sin obstáculos, y un submarco de espuma blanda que asegura un ajuste cómodo y libre de espacios abiertos. Disponibles en una variedad de tintes de lentes con recubrimiento antiempañante Uvextra®, los lentes Uvex Tirade ofrecen una solución confiable y efectiva en costo para ambientes interiores y exteriores que requieren de lentes de protección sellados.



Características:

- Canales de ventilación indirecta en la espuma y el submarco brindan un filtrado superior del polvo manteniendo las partículas alejadas de los ojos.
- Diseño de lente único, sin marco, que permiten una visión periférica de amplia
- Sistema para retirar la bisagra que convierte a los lentes de uso con patillas para uso con banda para la cabeza. Se incluyen las patillas removibles y la banda para la cabeza. Opción disponible de banda hipoalérgica libre de latex. **PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO**
- Diseño dieléctrico 100% no conductivo. Pueden ser usados en ambientes donde es posible la exposición accidental a carga eléctrica.
- Recubrimiento antiempañante Uvextra® que reduce el empañado manteniendo la lente limpia.
- Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y está certificada de acuerdo a los requisitos de las normas CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)

Aplicación:

Ideal para uso en operaciones de petróleo, gas, productos químicos, construcción y manufactura.

Restricción de uso:

Salpicaduras de productos químicos

Certificación:

Cumple con las normas ANSI Z87.1-2010 y está certificada de acuerdo a los requisitos de las normas CSA Z94.3 (con y sin el submarco de espuma colocado)

Materiales:

Lentes: Policarbonato

Material del marco: Policarbonato

Protección para los ojos y la cara



Material de la Patilla: Policarbonato

Peso y dimensiones:

Peso: 32,3 g (1,14 oz)

Ancho total de las lentes: 140 mm (5,51 pulgadas)

Grosor: 2,1 mm (0,083 pulgadas)

Lentes:

Recubrimiento : Antiempañante

Espesor: 2,1 mm (0,083 pulgadas)

Colores: Transparente, Ámbar, Gris, Plateado (transparente) para Interior / Exterior, Plateado Espejado (Gris)

Curvatura: 8

Reemplazo: No disponible

Clip para lente graduada: no disponible

Patilla:

Longitud de la Patilla: 119 mm (4,69")

Set-back de la Patilla: 119 mm (4,69")

Estilo de la Patilla: Policarbonato Negro

Marco:

Colores del Marco: Transparente

Material de Protección Lateral: N/D



Códigos:

Código	Color de las Patillas	Color de la Lente	Recubrimiento	UPC
S4040	Negro con brillo	Transparente	Uvextra	603390130281
S4041	Negro con brillo	Gris	Uvextra	603390130298
S4042	Negro con brillo	Ámbar	Uvextra	603390160604
S4043	Negro con brillo	Espejado	Uvextra	603390130311
S4044	Negro con brillo	SCT- Reflejo 50	Uvextra	603390130328
S4049	Banda para la cabeza de tela hipoalergénica libre de latex. Color: Negro			603390130335

País de origen: Taiwan

NCM: 9004.90.0000

ADVERTENCIA: Estas Especificaciones Técnicas contienen solamente una visión superficial del producto. No hay advertencias ni instrucciones importantes en este archivo. Honeywell Safety Products recomienda que todos los usuarios de los productos tengan entrenamiento y que todas las advertencias e instrucciones del producto sean leídas y comprendidas antes de su uso. Una completa evaluación del área y sus riesgos deben ser hechas, así como la identificación del equipamiento de protección personal ideal para el ambiente de trabajo. NO LEER Y NO SEGUIR LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DEL PRODUCTO Y NO REALIZAR UNA EVALUACIÓN ADECUADA DEL RIESGO, PUEDE OCASIONAR LESIONES PERSONALES GRAVES, ENFERMEDADES O MUERTE.