

HyFlex® 11-900

IMPERMEABILIDAD Y SEGURIDAD



Descripción

Recubrimiento de nitrilo

- Provee buen agarre, resistencia a pinchazos y a la abrasión.
- Reduce la penetración de aceite, lo que minimiza el riesgo de dermatitis.

- Excelente agarre en ambientes secos.

Fresco tejido stretch

- El guante se amolda naturalmente a la mano, minimizando la fatiga.

- Ergonómico, ajuste natural para mejor confort.

Para el manejo de piezas pequeñas. El delgado revestimiento de nitrilo garantiza una **sensibilidad** y una **destreza** insuperables en la punta de los dedos.

El soporte elástico de nylon de peso **muy ligero**, mejora el ajuste a la mano y la productividad. El dorso es transpirable haciendo al guante **confortable**.

INDUSTRIAS



- Carpintería en General
- Mampostería
- Automotriz
- Aplicaciones de manufactura
- Almacenes
- Plásticos

APLICACIONES

- Carpintería, paneles de yeso, techos.
- Áreas de montaje final.
- Manejo de material en general.
- Aplicaciones de montaje donde se manejan piezas abrasivas de tamaño pequeño y mediano.
- Manejo y montaje de tuercas, pernos y tornillos.
- Embarques y descargas- manejo de cartón y empaques.



CORTE ABRASIÓN

PROTECCIÓN MECÁNICA EN 388



3131



PROGRAMA MEJOR QUE LA PIEL

Estilo	Descripción	Talla
11-900	HyFlex® 11-900, recubrimiento en palma de nitrilo NBR color azul, forro tejido de nylon color blanco, puño elástico	6, 7, 8, 9, 10, 11



Contáctenos para cualquier duda o comentario,
ansell-latinamerica@ansell.com
Teléfono 52 (442) 248 15 44, Fax 52 (442) 248 31 33



Visite,
www.anselleurope.com/industrial
www.ansellpro.com