



N.º DE MODELO 1525PRP

Candado de combinación de seguridad general de 1-7/8" (48 mm) con control de llaves y dial color púrpura

Pase el mouse por encima de la imagen para hacer zoom

MÁS APTO PARA:



Gabinetes



Entornos de oficina y equipos



Casilleros de escuela, empleados y atletas



Casilleros de almacenamiento

GENERALIDADES Y CARACTERÍSTICAS

Características del producto

- Dial de metal púrpura para un espíritu y estilo escolares, con más seguridad. El dial viene en azul, verde, naranja, púrpura, rojo, gris, dorado y negro.
- Tecnología patentada BlockGuard® que evita la apertura por fuerza
- Incluye tabla de combinaciones para facilitar la administración del sistema del candado
- El control de llaves ofrece acceso de supervisión; llave específica para un sistema existente o asignada de fábrica
- El cuerpo de acero inoxidable de 1-7/8" (48 mm) de ancho con doble refuerzo lo vuelve más resistente
- Arco de acero endurecido de 3/4" (19 mm) de alto para mayor resistencia al corte
- Combinaciones de 3 números de aleatorización automática que evitan la reapertura del candado
- Diales personalizados opcionales, candados en venta por grupos de combinaciones, impresión en la parte posterior de la caja y combinaciones de combo simple. Detalles en el catálogo.

Detalles del producto

El candado de combinación Master Lock n.º 1525PRP de 3 dígitos incluye control de llaves para acceso de supervisión junto con diversas características de seguridad mejoradas tales como la tecnología exclusiva BlockGuard® que evita la apertura por fuerza, arcos de acero endurecido y carcasa de acero inoxidable con doble refuerzo. Diseñado para su uso en casilleros con una abertura para el candado de al menos 5/16" (8 mm) de diámetro. Estos candados ofrecen diversas opciones de personalización para adaptarse a sus necesidades.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

Número de producto

1525PRP

Descripción

Control de llaves, empaque comercial en caja

Cantidad por caja


25

Ancho del cuerpo

1-7/8in (48mm)

Dimensiones del arco

A: 9/32" (7mm) B: 3/4" (19mm) C: 13/16" (21mm)



Haga clic en la imagen para ampliar

Master Lock Company LLC
www.masterlocklatinamerica.com

