

HyFlex® 11-425 (ex Puretough™ P5000)

PROTECCIÓN MECÁNICA

PROTECCIÓN CONTRA CORTES

M MEDIO

REF. #	COMPOSICIÓN	GAUGE	MATERIAL DEL FORRO	MATERIAL DEL RECUBRIMIENTO	ESTILOS DE PUÑOS	COLOR	TAMAÑO EN	LONGITUD MM	EMBALAJE
11-425	Tricotado	13	Forro sin costuras con hilo INTERCEPT™ Technology	Poliuretano al agua y nitrilo	Puño de punto	Gris y blanco	6, 7, 8, 9, 10, 11	220-260	12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja



Excelente confort y destreza con los mayores niveles de protección contra cortes

INDUSTRIAS PRIMARIAS




APLICACIONES IDEALES

- Manipulación de planchas de vidrio, piezas de bordes afilados
- Manipulación de planchas metálicas, corte de piezas secas, pintadas o galvanizadas
- Mantenimiento

DESCRIPCIÓN

- Revestimiento exterior de una mezcla de compuesto sintético de base acuosa en color gris ergonómico en la palma.
- Fabricado sin siliconas y sin DMF.
- El mayor nivel de protección contra cortes (nivel 5).
- Excelente resistencia a la abrasión.
- Recubrimiento exterior innovador y ecológico, según un proceso a base de agua.
- Certificado conforme a las normas EN420 (Requisitos generales) y EN388 (Riesgos mecánicos) por el laboratorio homologado CTC (Centre Technique Chaussure maroquinerie).
- Este guante está marcado con un punto indicador (naranja) parte de un código de colores correspondiente al nivel de corte según la escala: 1 (verde), 3 (naranja), 5 (rojo).



EN 388: 2016 EN 388: 2003
4X43C 4543

CATEGORÍA II



Tested for harmful substances
according to Oeko-Tex Standard 100
No 3357CIT CITEVE

Fecha de impresión: 05-04-2017

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu