



Ultraligero



Protección al Corte

# HyFlex®

ADVANCED MECHANICAL PROTECTION

## 11-518

### GUANTE DE RESISTENCIA AL CORTE DE PESO ULTRA LIGERO

**El primer guante en el mercado de calibre 18 con protección avanzada al corte y transpirable , ofrece una sensación como de mano descubierta.**

El 11-518 pertenece a una nueva generación de estilos de HyFlex® que trae el legendario desempeño del HyFlex® a un estilo ultraligero, dando una sensación de manos descubiertas gracias a su buena sensibilidad al tacto y destreza.

El primer guante en el mercado con un desempeño que combina 18 calibres de confort y EN Nivel 3 al corte (ANSI Nivel 2 al corte), fue posible su fabricación por una combinación única de materiales de ingeniería.

Las fibras de Dyneema® diamond Technology son suaves pero tejido resistente. Ligero y transpirable que permite ventilar el dorso de la mano para una mayor comodidad durante su uso a lo largo del día.

Un recubrimiento resistente de poliuretano combinado con la fibra de Dyneema® Diamond Technology, contribuye a elevar los niveles de resistencia. Además ofrece una EN Nivel 3 (ANSI Nivel 3) lo cual aporta una resistencia a la abrasión para extender el ciclo de vida del guante.

Para una manipulación precisa y un ensamble delicado, en seco y con partes ultra finas, el estilo 11-518 calibre 18, proporciona una comodidad inigualable, destreza y protección.

#### Industrias

- Fabricación de partes metálicas
- Automotriz y fabricación de refacciones automotrices originales.
- Productos de línea blanca / bienes de consumo duradero
- Maquinaria eléctrica / Herramientas eléctricas
- Aeroespacial
- Empaque

#### Aplicaciones

- Manejo y ensamble de piezas afiladas, pequeñas y ultra finas
- Ensamble y anudamiento de alambre
- Ensamble final
- Ensamble de piezas por inyección
- Mecanizado - Mezclas especiales de metal
- Estampado - ligero y seco
- Áreas de empaquetado con riesgo al corte



#### Perfil del desempeño

##### Destreza equivalente a manos descubiertas

El tejido ultraligero y ajustado del 11-518, crea una sensación como de manos descubiertas que ayudan a la realización de tareas donde se requiere una gran sensibilidad al tacto.

##### Protección superior al corte

Como es el primer guante en el mercado que ofrece EN Nivel 3 protección al corte (ANSI Nivel 2 al corte), en un estilo de calibre 18, el 11-518 brinda un mayor nivel de destreza en aplicaciones donde existe riesgo al corte.

##### Comodidad extrema

La fibra suave y pura de Dyneema® Diamond es transpirable lo que ayuda a mantener las manos frescas y secas, permitiendo mayor movilidad de la mano y gran comodidad.

##### Recubrimiento delgado y duro

El recubrimiento de poliuretano delgado permite mayor sensibilidad al tacto y contribuye a lograr un nivel 3 de abrasión, extendiendo así el ciclo de vida del guante sin restringir el movimiento en superficies recubiertas.

##### Preferencia del trabajador

En pruebas de campo el guante 11-518 fue preferido por el 70% de los trabajadores que utilizan actualmente guantes más pesados para tareas similares, una preferencia cómoda que se relaciona con el cumplimiento.

#### Especificaciones

MARCA   ESTILO	DESCRIPCIÓN	TALLA	LONGITUD	COLOR	EMPAQUE
HyFlex® 11-518	Palma totalmente recubierta de poliuretano. Forro tejido sin costuras con fibra Dyneema® Diamon Technology, Nylon y fibra spandex, puño elástico.	6-11	8.27 - 10.43 pulgadas	Forro azul claro sobre recubrimiento azul.	12 pares/bolsa, 144 pares/caja

HyFlex es una marca registrada propiedad de Ansell Limited o uno de sus afiliados. ©2012 Ansell Limited. Todos los derechos reservados. Dyneema es una marca registrada propiedad de Royal DSM N.V.

El guante HyFlex 11-518 es parte del rango de los HyFlex que tienen protección al corte. La línea de guante HyFlex se compone de cuatro rangos de rendimiento premium: Multiusos, protección al corte, repelencia al corte, y productos con especial propósito. Los productos que proporcionan "resistencia a los cortes" y "protección contra cortes" o "resistencia a los pinchazos" y "protección contra pinchazos" no previenen completamente o eliminan la posibilidad de cortes o perforaciones, y no se pretende ser probado para proporcionar protección contra cuchillas dentadas o afiladas, u otros equipos rotativos. Los productos que proporcionan "resistencia a la abrasión" o "protección contra la abrasión" no previenen completamente o eliminan la posibilidad de lesiones relacionadas a la abrasión. Los usuarios están invitados a utilizar siempre las precauciones y cuidados al manipular materiales abrasivos o cortantes.

Para mayor información contáctenos:  
Tel. +52 (442) 248 31 33  
+52 (442) 248 15 44  
E-mail: [ansell-latinamerica@ansell.com](mailto:ansell-latinamerica@ansell.com)

#### Características claves

##### Forro sin costuras de peso ultra ligero calibre 18

Flexibilidad mejorada (rango de movimiento) y mayor sensación al tacto (sensibilidad en la punta de los dedos).

##### Fibra Dyneema® Diamon Technology

Proporciona un alto nivel al corte y a la destreza para dar seguridad y confort EN Nivel 3 al corte (ANSI Nivel 2 al corte).

##### Recubrimiento delgado de poliuretano

Alta destreza con alta resistencia a la abrasión (EN Nivel 3, ANSI Nivel 3).

##### Tejido D3 pinky (Meñique tejido D3)


Forma adaptada a la base del dedo meñique que mejora la condición de los contornos naturales de mano.

Forma adaptada a la base del dedo meñique coincidiendo mejor con el contorno real / forma real de la mano.

##### Tallas

Disponibles de la 6 a la 11 asegura un óptimo ajuste y confort para cada trabajador.

#### Estandares de protección



#### Tecnologías

