




## Diseño más grueso para mejor protección



**3 veces más grueso que  
nuestros guantes estándar  
de látex<sup>1</sup>**



### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

#### Tres Veces Más Grueso Que Nuestros Guantes Estándar de Látex<sup>1</sup>

El guante de látex Microflex® más grueso en las áreas de la palma y dedos, para protección adicional cuando la seguridad no puede ser comprometida.

Ofrece una barrera segura contra químicos peligrosos - incluyendo solventes.

#### Dedos Texturizados para un Agarre Confiable

En condiciones húmedas o secas, los dedos texturizados aseguran un agarre consistente y confiable a través de la jornada laboral.

#### Extra Cubierta

El puño extendido con reborde ofrece mejor protección, cuando la cubierta extra es requerida sobre la muñeca y antebrazo.

#### Excede los Estándares de Calidad

Las tasas de agujeros están por debajo de los estándares de la FDA para guantes de examen. Cubre los requisitos para el Estándar 1999 de la NFPA en Ropa de Protección para Operaciones Médicas de Emergencia, edición 2013.

<sup>1</sup>Basado en guantes de examen de látex libres de polvo con grosor de 6 mil en las puntas de los dedos (tales como Evolution One® y Safegrip®). El grosor de las puntas de los dedos del Safegrip®/63-893 es de 17.3-17.7 mil

#### Industrias

- Automotriz
- Ciencias de la Vida  
(Farmacéutica, Biofarmacéutica & Dispositivos Médicos)
- Electrónica
- Servicios Médicos de Emergencia
- Atención de la Salud
- Laboratorio

#### Aplicaciones

- Pruebas analíticas/medidas
- Ensamble e inspección de piezas cubiertas de aceite
- Limpieza
- Procesos de filtración
- Procesamiento de alimentos y lácteos
- Manejo de piezas pequeñas
- Atención de la Salud
- Trabajo de limpieza y mantenimiento
- Embalaje
- Industria de impresión
- Protección de sangre y otros fluidos corporales
- Almacenamiento

### HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA:

#### INFORMACIÓN DE PRODUCTO:

	SafeGrip®
Material	Látex
Color	Azul
Diseño del Guante	Ambidiestro, Libres de Polvo, Clorados, Puntas de los dedos Texturizadas
Puño	Puño con Reborde
Fabricación/Estándares de Auditoría QMS	ISO 13485
Cumplimiento de Estándares/Regulatorio	MDD 93/42/EEC, PPED 89/686/EEC DISEÑO COMPLEJO CATEGORÍA III, EN 455 1,2 Y 3, EN374, EN374-2 NIVEL 2 AQL 1.5, ASTM D3578, US NFPA, CUMPLIMIENTO REACH, TGA, US QSR/FDA 510 (K), MIGRACIÓN DE ALIMENTOS
Embalaje	50 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de envío, 500 guantes por caja de envío.
Almacenamiento	Mantenga fuera de la luz solar directa; guarde en un lugar fresco y seco. Mantenga alejado de fuentes de ozono o ignición.
País de Origen	Malasia

#### PROPIEDADES FÍSICAS:

	VALORES TÍPICOS				MÉTODO DE PRUEBA
	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L	
Longitud (mm)	295	295	295	295	ASTM D3767/EN 420
Ancho Promedio de la Palma (mm)	86	95	106	115	
Libertad de Agujeros (Nivel I de Inspección)	1.5 AQL				ASTM D5151/EN 374-2
Pared Sencilla del Grosor de la Palma	(mm : 0.28) / (mil : 11)				ASTM D3767/EN 420
	ANTES DEL ENVEJECIMIENTO		DEPUÉS DEL ENVEJECIMIENTO		
Máxima Resistencia a la Tensión	> 34 Mpa		> 28 Mpa		ASTM D 412-06a
Elongación al Quiebre (%)	> 750		> 600		ASTM D 412-06a
Fuerza al Quiebre (N)	30		20		EN 455-2

#### INFORMACIÓN DEL PEDIDO:

	TALLA	5.5 - 6 XS	6.5 - 7 S	7.5 - 8 M	8.5 - 9 L
SafeGrip®	NO. NUEVO PEDIDO	SG-375-XS	SG-375-S	SG-375-M	SG-375-L

Ni éste documento o cualquier otra declaración hecha aquí o en nombre de Ansell debe ser interpretado como una garantía de comercialización o que cualquier producto de Ansell sea adecuado para un propósito en particular, Ansell no asume ninguna responsabilidad de la idoneidad o adecuación de la selección de guantes del usuario final para una aplicación específica.

Precaución: Este producto contiene látex de caucho natural, que puede causar reacciones alérgicas en individuos sensibles

Para información adicional visítenos en [www.ansell.com](http://www.ansell.com), o llámenos a

**Europa, Oriente Medio & África**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Brussels, Belgium  
+32 2 528 74 00  
+32 2 528 74 01

**Asia Pacífico**  
Ansell (Hong Kong) Limited  
Unit 3102-3103, 31/F  
Manhattan Place  
23 Wang Tai Road  
Kowloon Bay, Hong Kong  
+852 2185 0600  
+852 2856 2155

**Norte América**  
Ansell Protective Products Inc.  
111 Wood Avenue South  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
+1 800 800 0444  
+1 800 800 0445

**América Latina & Caribe**  
Ansell Commercial de México S.A. de C.V.  
Bvld. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II. Suites 1304, 1305 y 1306.  
Col. Centro Sur, C.P. 76079  
Querétaro, Qro., México  
+52 (442) 248 1544  
+52 (442) 248 3133

**Australia**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
+61 1800 337 041  
+61 1800 803 578

**Rusia**  
Анселл РУС  
123610 Россия, Москва  
Краснопресненская  
Наб. 12, п.3, оф. 1304А  
Тел. +7 495 258 13 16



EN 374

EN 374



CE PPE 89/686-0493  
MDD 93/42

**63-293:** Cumple con las Regulaciones de Contacto con Alimentos de E.U., EN374, EN420, Certificación NFPA