



PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO

Guante Kevlar aluminizado con forro



TALLA: L

Materiales de fabricación:

Dorso y puño: Tela Aluminizada con respaldo Kevlar
Palma: Tela Aluminizada con respaldo Kevlar y carnaza de res
Forro: Nomex
Costuras: Cuatro puntadas por centímetro lineal
Hilos: 100% Kevlar
Inspección visual: No presenta fallas visibles como: grietas, cortaduras.

Descripción:

Fabricado en su totalidad de tela aluminizada con respaldo Kevlar.
Palma con 3 capas: Palma exterior en tela Aluminizada con respaldo Kevlar, palma intermedia de carnaza de res curtida el cromo e interior de Nomex.
Cosido en su totalidad con hilo Kevlar.
Estos guantes se recomiendan para el trabajos de fudición y/o manipulación de piezas calientes

Aplicaciones:

Ideal para operaciones de fundición, hornos etc.

Precauciones:

No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos químicos
No se deberá usar este equipo si está mojado, húmedo, roto o descosido ya que se atentaría contra la seguridad personal del usuario.
No usarse en operaciones no recomendadas en el análisis de riesgo, se deberá consultar al departamento de seguridad de LA EMPRESA para diagnosticar, validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada.
No se use si el guante presenta cortes, grietas, rasgaduras o desgaste excesivo.

Reposición:

El equipo de protección personal requerirá ser cambiado cuando termine su vida útil, o cuando ya no ofrece garantías por el desgaste o saturación por las maniobras realizadas.
El tiempo de vida útil esta determinado por parámetros como (La operación, el nivel de riesgo, el tiempo de exposición y la forma de uso y/o abuso del EPP.)

FICHA TÉCNICA