



PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJIO S.A. DE C.V.

## FICHA TECNICA

### GUANTE PARA BOMBERO MODELO FIRE MAN VI



**DESCRIPCION:** El guante esta diseñado específicamente para combatir incendios estructurales (sin aprobación NFPA). Este esta fabricado de material diseñado para soportar los efectos de las llamas, el calor, vapor, liquidos peligrosos, objetos cortantes y otros peligros que se corren durante operaciones en incendios estructurales.

Los guantes cumplen y exceden los requerimientos federales OSHA, 29 CFR, 1910.156 "Brigadas contra incendios" (e) "Vestimenta de proteccion", (4) protección de manos, Cal-OSHA 10.13407 titulo 8.

**DISEÑO:** Cuero de alta calidad, corte pistola, ala pulgar, y cinco dedos. La parte posterior del guante tiene una banda elástica en la muñeca para una fijación mas segura. Piel de vaca en los costados, cosida en la palma de la mano desde los dos dedos de la mitad para mas soporte. Un parche de piel de vaca esta cosido al dedo pulgar en el area del pliegue para ayudar a aliviar estrés de alto desgaste. Una construcción del dedo índice continua para eliminar costuras expuestas. Un aro de cuero para colgar se proveerán dentro de los guantes para facilitar el secado y almacenamiento. Este guante también tiene una línea modacrílicas SEF hecho de material ignifugo.

**MATERIALES:** La concha exterior del guante es piel de vaca de primera calidad de no menos de 3 oz. Y no mas de 3.5 oz. Cada guante esta en color uniforme. El ribeteado no tiene menos de 3 oz. Y no mas de 3.5 oz. Nuestro cuero es curtido para resistir partiduras, peladuras y rigidez, también es procesado para prevenir deslizamientos cuando este húmedo.

**LA LINEA:** La línea se fabrica a partir de materias SEF modacrílicas que es 5.5 oz. Y retardador de llama.

**BRAZALETE:** El estilo ribeteado esta hecho de material 100% Kevlar de dos capas, un minimo de 4" de largo. Un parche de cuero de atracción para cubrir el interior de la muñeca, es cosido a la muñeca para garantizar la facilidad de colocación y para proporcionar protección adicional.

**COSTURAS:** Todas las costuras son resistentes al calor de Kevlar 30/3 hilo iguales con un mínimo de 8 puntadas por pulgada.

Cumple NFPA 1977-2005 para extinción de incendios en zonas silvestres. Nueva forma de instalación con diseño curvo los dedos para mayor comodidad. Construido con el grano Elk/Eversoft resistente al agua, piel de vaca en cuero negro y oro, cosido con hilo de Kevlar para la máxima protección. Un Gunn-CUT, ala pulgar y el dedo índice sin fisuras con un guante de dos capas de 2 o 4 pulgadas de punto ribeteado Kevlar y un parche-pull.

## PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJIO

BLVD. MARIANO ESCOBEDO #415  
COL. CD SATELITE C.P. 37400  
LEÓN, GTO MEX.  
TEL: (477) 6364748, 6364749  
RFC. RAAE690720MDFNRL01