

Protección contra cortes

Fecha de impresión 17-05-2017

Material del guante

- Espuma de nitrilo (Material del recubrimiento)
- Algodón tejido (Material del forro)
- Kevlar® (Material del forro)

Posibles ingredientes peligrosos

Sensibilizadores

- Sin sensibilizadores

Normativa Reach 1907/2006

Si desea más datos, consulte el Informe REACH en la página web de Ansell

Propiedades

- Buena resistencia al calor
- Muy buena resistencia al corte
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Buen agarre en húmedo
- Buena resistencia al calor
- Muy buena resistencia al corte
- Muy buena resistencia a la abrasión
- Buen agarre en húmedo

Datos de prueba EN

	a	b	c	d	e	f
EN388:2003	3	3	2	1		
EN388:2016	3	3	2	1	B	

Inflamabilidad:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia al calor de contacto:

Nivel de rendimiento 1 Temperatura de contacto 100°C >15s

Resistencia al calor convectivo:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia al calor radiante:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia a pequeñas proyecciones de metal fundido:

Performance level X (test not applicable)

Resistencia a grandes cantidades de metal fundido:

Nivel de rendimiento X (test not applicable)

Conformidad europea

Guantes conformes a las exigencias de la Directiva Europea 89/686/CEE y a la normativa europea EN 420:2003 + A1:2009 y EN 388:2003, EN 407:2004

Se clasifican como "Diseño complejo" (= Protección contra riesgos mortales).

Certificado de examen tipo CE y control de calidad CE para el producto final por

Centexbel

Technologiepark 7

B-9052 Zwijnaarde

Aplicación - Limitaciones de uso

Protección de manos (principalmente cortes)

No usar en presencia de llamas o a temperaturas > 180°C

El guante no es impermeable, por lo tanto, no se debe usar con sustancias químicas

Almacenamiento

Mantener alejados de fuentes de ozono o de ignición.

Mantener alejados de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco.

Composición	Material del forro	Material del recubrimiento	Estilo/patrón del recubrimiento	Estilos de puños	Color	Tamaño EN	Longitud mm	Embalaje
Cortados y cosidos	Algodón tejido Kevlar®	Espuma de nitrilo	Todo recubierto	Nitragold™	Marrón	8, 9, 10	255-280	12 pares por bolsa; 6 bolsas por caja

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu