



Tira antiderrapante Safety-Walk® Uso General

DESCRIPCION

Tira fabricada a base de un respaldo de material plástico de gran resistencia, recubierto de mineral abrasivo de alta calidad. El respaldo está impregnado de adhesivo que permite pegar la tira sobre superficies lisas y limpias. El producto reduce en forma importante el riesgo de caídas y resbalones por caminar o transitar sobre escaleras, pisos o áreas que puedan ser resbalosos.

CARACTERISTICAS

Es un material antiderrapante que se puede cortar en tiras y que es fácil de aplicar.

Está fabricado con un polímero (poliéster) de excelente resistencia; está recubierto con mineral abrasivo que proporciona una superficie áspera para evitar resbalones.

El adhesivo es sensitivo a la presión y está desarrollado para permitir pegar la tira antiderrapante en forma efectiva y, a la vez, poder desprenderla cuando se tenga que remplazar por una tira nueva.

DONDE Y CUANDO USARLO

Se recomienda su uso en zonas o superficies lisas y no porosas, en donde se busque hacerlas más seguras al tráfico o tránsito normal de personas.

Aplicaciones :

- En escaleras de mármol, terrazo, granito y materiales similares.
- En rampas
- En áreas de producción
- En áreas de carga y descarga
- En áreas de almacén

GUIA DE APLICACION

Preparación de la superficie:

1. La superficie deberá estar limpia y seca.
2. Pintura resquebrajada y/o residuos de ésta, cualquier tipo de suciedad, deberá ser removida antes de instalar el material antiderrapante.

Aplicación :

1. Limpie y retire cualquier cantidad de aceite o grasa sobre la superficie. Utilice

agua y detergente. Seque y posteriormente aplique alcohol (mezcla alcohol isopropílico y agua) sobre la superficie a instalar el antiderrapante.

2. Con tijeras corte tiras de tamaño requerido y redondee las esquinas.
3. Desprenda de uno de los extremos, aprox. 5 cm, del "liner" protector. Evite tocar el adhesivo con los dedos.
4. Mientras se va colocando uno de los extremos de la tira, continúe desprendiendo el resto del liner de la tira y vaya colocando (pegando) el resto de la tira sobre el piso.
5. Para reafirmar el pegado de la tira antiderrapante, use un rodillo de hule y ejerza presión del centro de la tira, hacia las orillas.
6. Es necesario dejar secar aprox. 45 min, antes de abrir el tránsito de personas sobre las tiras.

RECOMENDACIONES:

- Nunca se aplique sobre superficies porosas.
- No se aplique en superficies curvas o desniveladas.

MANTENIMIENTO

Se sugiere limpiar la tira utilizando un cepillo. Cuando se considere necesario utilizar agua y detergente, se recomienda primeramente revisar visualmente la tira, para asegurar que no hay desprendimiento de alguna sección; con esto se evita que se despegue el material al limpiarlo.

CARACTERISTICAS / ESPECIFICACIONES

Respaldo :	poliéster
Abrasivo :	óxido de aluminio
Tipo de adhesivo :	base hule
Presentación :	rollos de ¾", 1", 2", 6" y 12"
Colores :	negro
Accesorios :	Primer para Safety-Walk® Sellador para Safety-Walk®

0302

3M MEXICO, S.A. DE C.V.
Av. Sta. Fe No. 55
Col. Sta. Fe.
C.P. 01210 México, D.F.

