



Tira antiderrapante Safety-Walk® Conformable

DESCRIPCION

Tira fabricada a base de un respaldo de aluminio, recubierto de mineral abrasivo de alta calidad. El producto, por estar hecho de un material maleable, como lo es el aluminio y, contar con adhesivo, permiten una aplicación única sobre superficies no-lisas y/o irregulares.

CARACTERISTICAS

Es un material antiderrapante que se puede cortar en tiras y que es fácil de aplicar.

Está fabricado con un respaldo de aluminio que se conforma fácilmente a superficies irregulares. El mineral abrasivo ofrece una gran capacidad de "agarre" para evitar caídas y resbalones. Aún en presencia de agua y/o aceite, la capacidad abrasiva es importante. Posee un adhesivo sensitivo a la presión.

DONDE Y CUANDO USARLO

CARACTERISTICAS / ESPECIFICACIONES

Respaldo :	aluminio
Abrasivo :	óxido de aluminio
Tipo de adhesivo :	c. acrilato
Presentación :	rollos de 2", 4" y 12"
Colores :	negro y amarillo
Accesorios :	Primer para Safety-Walk® Sellador para Safety-Walk®

0802

superficies lisas y no lisas.

Aplicaciones :

- Escaleras
- Peldaños
- Rampas
- Estribos
- Cualquier superficie irregular.

GUIA DE APLICACION

Preparación de la superficie:

1. La superficie deberá estar limpia y seca.
2. Pintura resquebrajada y/o residuos de ésta, cualquier tipo de suciedad, deberá ser removida antes de instalar el material antiderrapante.

Aplicación :

1. Limpie y retire cualquier cantidad de aceite o grasa sobre la superficie. Utilice agua y detergente. Seque y posteriormente aplique alcohol (mezcla alcohol isopropílico y agua) sobre la superficie a instalar el antiderrapante.
2. Con tijeras corte tiras de tamaño requerido y redondee las esquinas.

"liner" protector. Evite tocar el adhesivo con los dedos.

4. Mientras se va colocando uno de los extremos de la tira, continúe desprendiendo el resto del liner de la tira y vaya colocando (pegando) el resto de la tira sobre el piso.
5. Para reafirmar el pegado de la tira antiderrapante, use un rodillo de hule y ejerza presión del centro de la tira, hacia las orillas.
6. Es necesario dejar secar aprox. 45 min, antes de abrir el tránsito de personas sobre las tiras.

RECOMENDACIONES:

- Nunca se aplique sobre superficies porosas.
- No se aplique en superficies curvas o desniveladas.

MANTENIMIENTO

Se sugiere limpiar la tira utilizando un cepillo. Cuando se considere necesario utilizar agua y detergente, se recomienda primeramente revisar visualmente la tira, para asegurar que no hay desprendimiento de alguna sección; con esto se evita que se desprege el material al limpiarlo.



Se recomienda su uso en zonas o
3M MEXICO, S.A. DE C.V.
Av. Sta. Fe No. 55
Col. Sta. Fe.
C.P. 01210 México, D.F.

3. Desprenda de uno de los extremos, aprox. 5 cm, del