



Tapete Nomad® Scraper 6050

Tapetes para entrada

DESCRIPCION

Tapete conformado por filamentos continuos no tejidos de vinilo, con respaldo que impide el paso del polvo al piso. Es 100 % lavable; esconde el polvo de los zapatos y lo retiene antes de que ingrese a los interiores de los edificios y evite el deterioro de los pisos.

Es un tapete que por su construcción, ofrece mejores resultados de remoción y retención que ningún otro.

Se enjuaga fácilmente, teniéndose siempre el tapete listo para funcionar.

CARACTERISTICAS

- Construido con vinilo flexible.
- Respaldo o base unido perfectamente a los filamentos continuos.
- Ideal para tráficos medios.
- Material fungistático.
- No se generan malos olores.

- Disponible en varios colores y medidas.

DONDE Y CUANDO USARLO

- ❖ Para uso en interiores de edificios.
- ❖ Entradas (interiores) de :
 - salas de cómputo
 - oficinas
 - locales comerciales
- ❖ halls

GUIA DE APLICACION

Como parte de un sistema de tapetes se recomienda utilizar NOMAD® CUSHION PLUS después de un NOMAD® HEAVY TRAFFIC (sin respaldo) y antes de un Enhance®.

- Nunca se utilice :
- En exteriores
 - En cocinas, baños, áreas de regaderas o lugares en constante presencia de agua, ya que puede resbalar al tenerse agua entre el piso y el

respaldo.

- Por ningún motivo se use como un tapete o accesorio aislante de descargas eléctricas.

MANTENIMIENTO

Diariamente :

1. Sacudir vigorosamente o aspirar el tapete.
2. Limpiar el piso y el respaldo del tapete. Deje secar.
3. Colocarlo nuevamente en su lugar.

Semanalmente :

1. Lavar con agua solamente (cuando sea necesario utilice un poco de detergente). No utilice un cuchillo o espátula para limpiarlo. Con agua a presión es más que suficiente.

Recomendaciones :

- Un buen mantenimiento es fundamental para una larga duración del tapete.
- Siempre colóquese a lo largo, de tal forma que se den mínimo tres pasos sobre él.
- Asegúrese de que el respaldo esté bien seco antes de colcarlo sobre el piso.
- No se lave con solventes hidrocarburos (gasolina, thinner, etc.) y/o clorados (cloroformo, cloruro de metileno, etc.)

RESISTENCIA A QUIMICOS

Excelente :

- Agua

Buena :

- Solución de detergente (al 1%)
- Alcohol etílico (al 50%)

Pobre :

- Solventes hidrocarburos
- Gasolina
- Aceite de cocina

ACCESORIOS

Orilla de perfil medio, cinta unión y adhesivo 3M Matting

CARACTERISTICAS / ESPECIFICACIONES

ESPESOR (ASTM D-418-68, Secc 35.1): mín 11 mm

PESO (ASTM D-418-68, Secc. 9-16): mín 2.3 kg/m²

Propiedades microbiológicas ASTM G-21-90 :
Inhibe el crecimiento de fungi en el tapete

Flamabilidad	
DOC FF 1-70	pasa
ASTM E - 648	pasa
NFPA - 253	0.81 watts/cm ²

PRESENTACION :	1.2 m X 5 m	1.2 m X 10 m
	1.2 m X 12 m	1.2 m X 15 m
	1.2 m X 30 m	1.2 m X 60 m
	1.2 m X 120 m	

COLORES : gris acero, azul americano, dorado, negro, vino, rojo, azul plúmbago; café, verde americano, café obscuro, concreto, plata americano; plata, verde pasto, blanco, beige, anaranjado y azul claro.

0100