



Tapete Nomad® Scraper 8150

Tapetes para entrada

DESCRIPCION

Tapete conformado por filamentos continuos de vinilo, no tejidos y pegados para formar una superficie abierta y cómoda al pisarse. Una base de espuma de vinil como respaldo que proporciona efecto de acolchonamiento.

En conjunto, proporciona comodidad anti-fatiga, recolecta polvo y ayuda a evitar que éste entre a los interiores de un edificio por áreas de tránsito de tráfico pesado o intenso.

CARACTERISTICAS

- * Construido de 100 % vinilo
- * Respaldo o base unido en forma integral a los filamentos continuos de vinilo.
- * Ideal para tráficoos pesados o intensos.
- * Material fungistático.
- * No se generan malos olores.
- * Disponible en varios colores y medidas.

DONDE Y CUANDO USARLO

Para uso en interiores de edificios, en donde el constante caminar para entrar provoca el ingreso de polvo.

Sus aplicaciones incluyen entradas, halls y cuartos de computadoras. NO se recomienda en cocinas, áreas grasosas y/o aceitosas ni en áreas con constante presencia de agua.

GUIA DE APLICACION

Como parte de un sistema de tapetes, se recomienda utilizar Nomad Heavy Traffic inmediatamente después de un Heavy Traffic (y antes de un Enhance 750.

Nunca se utilice en áreas grasosas o aceitosas ni en áreas con constante presencia de agua.

MANTENIMIENTO

Diariamente :

1. Sacudir vigorosamente o aspirar el tapete.
2. Limpiar el piso y el respaldo del tapete. Dejar secar.

3. Colocarlo nuevamente en su lugar.

Semanalmente :

1. Lavar con agua solamente (cuando sea necesario utilice un poco de jabón o detergente) No utilice un cuchillo o espátula para limpiarlo. Con agua a presión es más que suficiente.

Recomendaciones

- * Un buen mantenimiento es fundamental para una larga duración del tapete.
- * Siempre colóquese a lo largo, de tal forma que se den mínimo tres pasos al caminar sobre él.
- * Asegúrese de que el respaldo esté bien seco antes de colocarlo sobre el piso.
- * No se lave con solventes hidrocarburos (gasolina, thinner, etc.) ni clorados (cloruro de metileno, percloroetileno, cloroformo)

RESISTENCIA A QUIMICOS

Excelente :

- * Agua
- * Agua con detergente al 1%

Buena :

- * Alcohol etílico al 50 %

Pobre :

- * Solventes hidrocarburos clorados.
- * Solventes hidrocarburos.

CARACTERISTICAS / ESPECIFICACIONES

Espesor (mín.) (ASTM D-418-68) : 0.50 pulg (12 mm)

PESO (mín) (ASTM D-418-68) : 7.1 lb/yd² (3.9 kg/m²)

PRESENTACION :

- 1.2 m X 82 m
- 1.2 m X 41 m
- 1.2 m X 20.5 m

COLORES : gris acero, café, azul plúmbago, verde esmeralda, vino rojo y negro

0802

3M MEXICO, S.A. DE C.V.
 Av. Santa Fe No. 55
 Col. Santa Fe
 C.P. 01210 México, D.F.

FICHAS TECNICAS
 scraper 8150.doc