



Neopreno



Laboratorio y
Utilitario

NeoTouch[®]

25-101 25-201 Guante de Neopreno

Una combinación única de prevención de alergia y comodidad

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

Reduce el riesgo de Alergia Tipo I

Con una formulación libre de látex, los guantes NeoTouch[®] son apropiados para la prevención de alergias Tipo I.

Resistente al químico

Proveen excelente resistencia a ácidos, bases y alcoholes.

Comodidad

Gracias a una exclusiva formulación, los guantes NeoTouch[®] son convincentemente los guantes sintéticos de un solo uso más cómodos disponibles.

Fácil Colocación

Los guantes NeoTouch[®] tienen un recubrimiento interior de poliuretano que asegura su fácil colocación.

Agarre

Sus puntas de los dedos texturizadas ofrecen un agarre seguro en ambas condiciones secas y húmedas.



Ansell

HOJA DE INFORMACIÓN TÉCNICA:

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

	25-101	25-201
Material	Neopreno	
Color	Verde	
Diseño del guante	Ambidiestro, Libres de Polvo, Dedo Texturizado	
Puño	Puño con ribete	
Estándares de auditoría	ISO 13485	
Control de calidad	EN420, EN374/1,2,3, US : FDA 21 CFR 177-2600, ASTM D6977	
Empaque	100 guantes por dispensador, 10 dispensadores por caja de envío, 1000 guantes por cajas de envíos	
Almacenamiento	Mantener fuera de la luz solar directa; guardar en un lugar fresco y seco. Mantener lejos de fuentes de ozono y encendido.	
País de origen	Indonesia	

PROPIEDADES FÍSICAS

	PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS					MÉTODO DE PRUEBA
	TALLA	XS 5½-6	S 6½-7	M 7½-8	L 8½-9	XL 9½-10	ASTM D3767/EN 420
Longitud (mm)	25-101	240	240	240	240	240	
	25-201	290	290	290	290	290	
Ancho Promedio de la Palma (mm)		76	86	95	106	115	

Libertad de Agujeros (Nivel de inspección I)	1.5 AQL	ASTM D5151/EN 374-2
Pared Sencilla del Grosor de la Palma	(mm:0.13) / (mils:5.1)	ASTM D3767/EN 420

	ANTES	DESPUÉS	
Máxima Resistencia a la Tensión	≥ 14 Mpa	≥ 18 Mpa	ASTM D 412-06a
Elongación al Quiebre (%)	≥ 700	≥ 600	ASTM D 412-06a
Módulos @ 500%	max 2.5	max 3.0	ASTM D 412-06a

INFORMACIÓN DEL PEDIDO:

	TALLA	XS 5½-6	S 6½-7	M 7½-8	L 8½-9	XL 9½-10
25-101	ASPN US	385727	385728	385729	385730	385731
	ORACLE US	104978	104979	104980	104981	104982
	ASPN (Otro)	NA	588441	588442	588443	588444
25-201	ASPN	385683	385679	385680	385681	385682
	ORACLE	NA	104973	104974	104975	104976



CE 0493

Para información adicional visítenos en www.ansell.com o llámenos al:

+52 (442) 248 1544 y 248 3133, ansell-latinamerica@ansell.com

Ansell Protective Solutions Sierra de Zimapán No. 4 int. 70,
Col. Villas del Sol, C.P. 76046 Santiago de Querétaro, Gro.