SICURO
INDUSTRIAL FOOTWEAR

Mod. SP06
Línea PESANTE

Ficha Técnica

DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN	Piel Napa en color negro
CERTIFICACIÓN	NOM 113 STPS 2009
CORTE	Piel Natural grabada, calibre de primera
CASCO	Policarbonato con desvanecedor
SUELA	Pesaante Bicolor Doble densidad con cuña PU (poliuretano) y patin TPU amarillo resistente a grasas aceites, con dibujo, antiderrapante, brinda confort
HORMA	Recio EEE tallas: 22-30
PLANTILLA	PU Inyecado
FORROS	Textil Ultra fresh
CONSTRUCCIÓN	Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado

PIEL · PLANTILLA PU INYECTADO · FORRO TEXTIL · SUELA DE DOBLE DENSIDAD · ANTIDERRAPANTE · LIBRE DE PLOMO Y FTALATOS

RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones secas, limpias y seguras
Uso industrial y de trabajo, antiderrapante

ESPECIFICACIONES

PRESENTACIÓN	Botin Negro Casco Policarbonato
CHINELA	Piel natural de 2.0 mm de espesor 100% piel transpirable
APLICACIÓN EN CHINELA	Malla Poliéster con EVA de 2.0 mm.
CHALECOS LATERALES	Piel natural de 2.0 mm de espesor 100% piel transpirable
FORRO CHINELA	Malla ultra-fresh (antibacterial)
FORRO TALÓN	Textil ventilado transpirable ultra-fresh (antibacterial)
CALZADOR DE FORRO	Textil
FORRO LENGUA	Textil ventilado transpirable ultra-fresh (antibacterial)
CUELLO	Malla poliéster con EVA de 2.00 mm negro ultra-confort
APLICACIÓN DE LENGUA	En sintético con branding troquelado
BULLÓN	Lona Textil
OREJA	Piel Napa en color negro
LENGÜETA	Sintético negro ultra-confort
BRANDING	Troquelado en calor en chaleco lateral externo y en suela
OJILLO	Nylon negro y amarillo
HILOS	Poliester Negro #0
PLANTA	Strobel Textil
AGUJETA	Poliéster negro
EMPAQUE	Caja individual con logotipo amarilla etiqueta con identificación de calzado

PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO

VISTA FRONTAL

HUELLA SUELA