SICURO
INDUSTRIAL FOOTWEAR

Mod. SF78
Línea FORTE

Ficha Técnica

DIELÉCTRICO

DESCRIPCIÓN	Piel vacuno con textil
CERTIFICACIÓN	NOM 113 STPS 2009
CORTE	Textil con puntera, talón y enfrasques en piel
CASCO	Policarbonato con desvanecedor
SUELA	Alpes triple densidad Phylon/Hule/TPU resistente a grasas aceites, con dibujo, brinda confort
HORMA	Recio EEE tallas: 22-27
PLANTILLA	PU Inyectado
FORROS	Textil Ultra fresh
CONSTRUCCIÓN	Strobel/Montado en punta y pegado vulcanizado
PESO	0.92 Kg./par

TEXTIL · PLANTILLA PU INYECTADO · FORRO TEXTIL · SUELA DE TRIPLE DENSIDAD · LIBRE DE PLOMO Y FTALATOS

RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones secas, limpias y seguras
Uso industrial y de trabajo, antiderrapante

ESPECIFICACIONES

PRESENTACIÓN	Borcegui Casco Policarbonato
CHINELA	Textil alta resistencia
PUNTERA Y TALONERA	Piel
FORRO CHINELA	Malla ultra-fresh (antibacterial)
FORRO TALÓN	Textil ventilado transpirable ultra-fresh (antibacterial)
CALZADOR DE FORRO	Textil
FORRO LENGUA	Textil ventilado transpirable ultra-fresh (antibacterial)
CUELLO	Malla poliéster con EVA de 2.00 mmnegro ultra-confort
LENGUA	Malla poliéster
APLICACIÓN DE LENGUA	En sintético con branding en alta frecuencia
BULLÓN	Lona Textil
OREJA	Cintilla rígida textil negro con reflejante
OJILLO	Nylon negro
GANCHO	Nylon gris
BRANDING	Troquelado en calor en lateral externo y plastisol en piso y lateral de suela
HILOS	De armado y vista poliéster #0
PLANTA	Strobel Textil
AGUJETA	Poliéster negro
EMPAQUE	Caja individual con logotipo amarilla etiqueta con identificación de calzado

PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO

Otra Combinación

Textil negro-lila

VISTA CENITAL

HUELLA SUELA

Safety First

NOM-STPS-CIATEC