

Ficha Técnica



DESCRIPCIÓN
CERTIFICACIÓN
CORTE
CASCO
SUELA
HORMA
PLANTILLA
FORROS
CONSTRUCCIÓN
PESO

Tenis
NOM 113 STPS 2009
Textil
Policarbonato con desvanecedor
Doble densidad PU/Hule
Recio EEE tallas: 23-27
De PU preconformada, confortable y antimicótica
Textil Ultra fresh antimicótico
Montado y pegado
908 gr./par



RECOMENDACIONES DE USO

1. Condiciones secas, limpias y seguras
2. Uso industrial y de trabajo
3. Antiderrapante
4. Para uso de Administrativos y prestadores de servicios

ESPECIFICACIONES

PIEZA

TIPO DE PRODUCTO
CHINELA
PUNTERA
REMATE
FORRO CHINELA
FORRO TALÓN
FORRO LENGUA
CUELLO
LENGÜETA
APLICACIÓN DE LENGUA
BRANDING
OJILLOS
APLICACIÓN
HILOS
PLANTA
CASCO
SUELA
PLANTILLA
CAMBRILLON
AGUJETA
CONTRAFUERTE
EMPAQUE

MATERIAL

Tenis
Malla Textil
Sintético reforzado
Cinta rígida
Textil Poliéster
Textil Poliéster
Textil Poliéster
Cinta rígida
Malla Textil
Transfer
Textil
Perforaciones
Hot Melt
Poliéster
Strobel
Policarbonato
PU/Hule
PU inyectado
Nylon
Poliéster
Termoplástico
Caja individual

DESCRIPCIÓN

Puntera de Protección II
Malla textil resistente a rasgaduras
Sintético reforzado con base de PU
Cinta rígida textil
Textil antibacterial transpirable
Malla antibacterial con espuma de PU
Malla antibacterial con espuma de PU
Refuerzo de cinta rígida interno
Malla textil
Transfer en alto contraste de la marca
En lengua y plantilla
24 perforaciones por par
Sintético de vista en laterales y talón
Poliéster #0 en armado
Strobel textil
Policarbonato con desvanecedor de PVC
Doble densidad PU/HuLE
Poliuretano muy confortable, buena memoria y antibacterial
Polimérico y Dieléctrico
Poliéster con alma de algodón
Termoplástico con resinas elastoméricas
Caja individual con logotipo amarilla etiqueta con
identificación de calzado

VISTA FRONTAL



HUELLA SUELA



Diferentes tipos de USO: SA703

 AEROSPAZIAL	 ALIMENTICIA	 AUTOMOTRIZ	 BASURA	 CAMPO	 CHOFERES	 COMEDORES INDUSTRIALES	 CONSTRUCCIÓN	 EJERCITO
✓		✓						
 FUNDICIÓN	 GASOLINERA	 LIMPIEZA	 MANTENIMIENTO	 PETROLERA	 POLICIA	 REFINERIA	 SANITARIA	 SEGURIDAD PRIVADA

TECNOLOGÍA



Casco anatómico



Ergonómico



Insole confort



Recibo EEE Certificado



Support System



Ultrafresh

PRUEBAS DE LABORATORIO

Impacto
Compresión

8.3 NOM 113-STPS-2009
8.4 NOM 113-STPS-2009

200 joules con claro interno mínimo de 13 mm.
11.135kn con claro interno mínimo de 13 mm.



TIPOS DE CALZADO

NOM-113-STPS-2009

Tipo I Calzado ocupacional

Tipo II Calzado con puntera de protección

Tipo III Calzado de protección dieléctrico

Tipo IV Calzado de protección metatarsal

Tipo VI Calzado de protección resistente a la penetración

Tipo VII Calzado de protección antiestático



OCUPACIONAL



PUNTERA DE PROTECCIÓN



DIELÉCTRICO



PROTECCIÓN METATARSAL



ANTIPENETRACIÓN



ANTIESTÁTICO

ADVERTENCIA

No apto su uso en:

1. Superficies jabonosas
2. Altas temperaturas
3. Bajas temperaturas
4. Ácidos
5. Hidrolisis
6. Antiderrapante hasta cierto grado, puede haber resbalamiento, tener cuidado.
7. Destinado a uso no tan rudo.