

Ficha Técnica de Producto



MODELO: **SPYDER LOW**

LÍNEA: **TRABAJO SPORT LIGERO**

<b>DESCRIPCIÓN</b>	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL
<b>CERTIFICACIÓN</b>	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICA CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009)
<b>CORTE</b>	PIEL PERFORMANCE NUBUCK IMPORTADA
<b>CASCO</b>	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS)
<b>SUELA</b>	POLIURETANO DOBLE DENSIDAD DE ALTO RENDIMIENTO
<b>HORMA</b>	<b>EEE</b> TALLAS: <b>22-30</b> (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA)
<b>PLANTILLA</b>	PLANTILLA PU PREFROMADA ONSTEAM; DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACIÓN DE IMPACTO, TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLORES Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
<b>FORROS</b>	AIRFLOW®; TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO
<b>CONSTRUCCIÓN</b>	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE
<b>PESO</b>	<b>PIE/558.6 PAR/1117.2</b>
<b>SOLUCIÓN ESPECIAL</b>	

PRUEBAS DE LABORATORIO

**PRUEBA SUELA**

Res. Desgarre  
Res. Aceites  
Res. Flexión  
Res. Solventes  
Res. Abrasión

**MÉTODO**

7.2.2 MNX-S-051-1989  
7.4.2 MNX-S-051-1989  
7.3.0 MNX-S-051-1989 (Mod)  
7.5.0 MNX-S-051-1989  
7.2.1 MNX-S-051-1989

**PRUEBA CORTE**


Absorción  
Penetración y Absorción de agua  
Res. Flexión  
Permeabilidad Vapor de agua

**MÉTODO**

ISO 20344:2011 (6.12)  
ISO 20344:2004 (Punto 6.13)  
7.1.1 MNX-S-051-1989  
UNE en ISO 20344 (6.6)



Diseño Anatómico



Circulación entre capas



Casco de Policarbonato



Válvula de Aire



Protección Dielectrica



Inyección Directa

ANTIFATIGUE®  
Technology

AIRFLOW®  
FORROS

PC

AIR  
TECHNOLOGY

NOM-113-STPS-2009

PU/PU

CONDICIONES ESPECIALES

ELEMENTO	MATERIAL/TIPO	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 Chinela	Eco performance leather nubuck	Negro	Espesor 1.8 a 2.0 mm acabado piel natural
2 Talonera	Eco performance leather nubuck	Negro	Espesor 2.0 mm acabado aspero
3 Puntera	Antiderrapante	Negro	Espesor 2.0 mm acabado aspero
4 Forro chinela	Textil poliamida-poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
5 Forro talon	Textil poliamida-poliéster	Negro	Ventilado, transpirable, antibacterial
6 Forro lengua	Textil poliamida-poliéster	Azul	Ventilado, transpirable, antibacterial
7 Bullón	Maya textil poliéster	Negro	Hidrofugado, flexible
8 Lengüeta	Maya textil poliéster	Negro	Hidrofugado, flexible
9 Entretela	Textil base algodón	Blanca	Absorbente, transpirable, antibacterial
10 Etiqueta	Tela poliamida nylon	Negro/gris	Textil nylon
11 Hilos	Poliamida nylon	Negro	40/3
12 Planta	Planta textil 100% poliéster	Blanca	2mm espesor con protección antibacterial
13 Casco	Casco de policarbonato	Negro	Sin recubrimiento, norma nom 113-stps
14 Suela	Pu/pu	Negro	Inyeccion directa al corte de pu/pu
15 Plantilla	Polimero-poliuretano	Azul/negro	Absorbente, transpirable, antibacterial
16 Cambrellon	Nylon	Negro	Con desvanecimiento en las terminaciones
17 Agujeta	Poliéster con alma de poliéster	Negro/azul	Resistencia 50 kg a la tensión
18 Ojillos	8 ojillos perforados	N/a	N/a
19 Ojillos	2 ganchos nylon	Negro	Ganchos dielectricos
20 Empaque	Caja individual	Rojo	Caja exterior de 20 prs. Etiqueta con identificador de producto
21 Presentación	Choclo	N/a	N/a

DIMENSIONES SUELA

1 Enfranque:	20 mm
2 Spring:	25 mm
3 Prof. De Huella:	05 mm
4 Tacón:	35 mm

ALTURA CORTE

1 Interior:	15 cm
2 Exterior:	11 cm



RECOMENDACIONES DE USO

Industria en general (comedores industriales, telefonía, textil, almacenes, promotores, automotriz, aeronáutica, logística, electrónicas, informática, hotelería, farmacéuticas y laboratorios)

CONDICIONES DE USO

Uso industrial y de trabajo, condiciones limpias y secas, no rudas, pisos resbaladizos, lisos o epoxicos.