

VibraGuard® 07-111

Tipo conductor

Diseño intermedio



Recubrimiento impregnado de nitrilo con protección de Gelfôm.
Forro suave = confort

Uso recomendado

- Exposición a niveles moderados de vibraciones
- Operaciones de enganche y atornillado
- Operaciones de pulido
- Muelas / afiladoras (neumáticas)
- Industria del metal
- Taladrados de asfalto
- Aeronáutica
- Construcción

Protección

Gelfôm en pulgar e índice y zona de la palma para mejorar la protección contra impactos y vibraciones

Confort

Mayor destreza que con la versión de dedos enteros: no hay que quitarse el guante para atornillar o manipular piezas pequeñas, como clavos, ... o para presionar el gatillo de herramientas a motor

Rendimiento mecánico.

VibraGuard se fabrica con la exclusiva fórmula de nitrilo de Ansell, particularmente resistente a los cortes, la perforación y la abrasión, impermeable a las grasas y los aceites.

Embalaje

1 par por bolsa, 6 bolsas por caja

Especificaciones

Referencia	Descripción	Tamaño EN	Longitud
07-111	Tipo guante de golf. Guante sin dedos con cierre de Velcro	8, 9, 10	175 - 190mm



Ansell Healthcare Europe N.V.
Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55 B-1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 Fax +32 (0) 2 528 74 01 Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
<http://www.ansell.eu> E-mail info@ansell.eu