

# Suregrip™ G04Y

NBR LÁTEX NATURAL  INMERSIÓN

NOMBRE	MATERIAL DEL FORRO	ESTILO DE PUÑO	DISEÑO DE AGARRE	COLOR	GROSOR	TALLAS	LONGITUD	EMBALAJE
Suregrip™ G04Y	Flocado	Guantelete con Bordón	Diamante en Relieve	Amarillo	1.50 mm	7.5,8.5,9.5, 10.5	320 mm	12 pares x bolsa 12 bolsas x caja




## DESCRIPCIÓN

- Guante de caucho natural, interior flocado 100% algodón.
- Puño largo y modelo grueso para una mayor protección.
- Perfil de relieve sobre la palma y los dedos de la mano para un buen agarre incluso en medio húmedo.
- Largo: aproximadamente 320 mm.
- Grosor del guante: aproximadamente 1,50 mm.
- Buena resistencia a la abrasión.
- Alta resistencia a los productos químicos de base acuosa.
- Resistente y muy suave, con buena flexibilidad.
- Puño con bordón enrollado que facilita la colocación, y resistente al desgarro.
- Certificado conforme a las normas EN420 (Requisitos generales), EN388 (Riesgos mecánicos) y EN374 (Riesgos químicos y microbiológicos) por el BSI.
- Fabricado con sistema de seguro de calidad, bajo el control del BSI.

## APLICACIONES

- Protección contra los principales riesgos, CE3.
- Ejemplos de aplicaciones: mantenimiento e higiene agroalimentaria, mantenimiento general en fábricas o colectivos

## INDUSTRIAS



- Farmacéutica
- Procesos químicos
- Refinamiento de petróleo
- Petroquímica
- Aeroespacial
- Automotriz
- Industria en general
- Plásticos

## ANSI / ISEA – EN (CE)



Contáctenos para cualquier duda o comentario,  
ansell-latinamerica@ansell.com  
+52 (442) 248 15 44, +52 (442) 248 31 33

Visite,  
www.anselleurope.com/industrial  
www.ansellpro.com

**Ansell**