



PROVEEDORA INDUSTRIAL DEL BAJÍO

Guante piel Argonero



TALLAS: L

Materiales de fabricación:

Palma y Dorso: Piel vacuno flor entera curtida al cromo.
Costuras: Cuatro puntadas por centímetro lineal
Hilos: Poliéster / Algodón
Bies: Doblado de algodón
Inspección visual: No presenta fallas visibles como: grietas, cortaduras,

Descripción:

Fabricado en palma y dorso con piel de res suave curtida al cromo. Estos guantes se recomiendan para el trabajo donde se requiera protección a la abrasión. Su diseño tipo americano permite tener una mayor comodidad que los guantes convencionales. En el dorso lleva un elástico para un mejor ajuste en la mano. Se vende por pieza o por par

Aplicaciones:

Ideal para el sector de la construcción, manejo de lamina, soldadura, mantenimiento y trabajos generales por su alta resistencia a la abrasión.

Precauciones:

No es recomendable su uso para maniobras con materiales saturados de líquidos como agua, aceite o grasa excesiva y en operaciones con riesgos Químicos. No se deberá usar este equipo si está mojado, húmedo, roto o des cosido ya que se atendería contra la seguridad personal del usuario. No usarse en operaciones no recomendadas en el análisis de riesgo, se deberá consultar al departamento de seguridad de LA EMPRESA para diagnosticar, validar sus aplicaciones y usos en forma adecuada.

Especificaciones:

Norma: NMX-S-040-1987
Resistencia al desgarre: 79 N/cm² mínimo - 8.0 kgf/cm² mínimo
Contenido de grasas: 5% máximo
Espesor: 1.3 mm mínimo - 1.48 mm máximo
Valor del PH: 3.2 mínimo - 3.73 máximo

Reposición:

El equipo de protección personal requerirá ser cambiado cuando termine su vida útil, o cuando ya no ofrece garantías por el desgaste o saturación por las maniobras realizadas. El tiempo de vida útil esta determinado por parámetros como (La operación, el nivel de riesgo, el tiempo de exposición y la forma de uso y/o abuso del EPP.)

FICHA TÉCNICA