



Respirador 3200

Hoja Técnica



Características principales

El Respirador Serie 3000 de 1 vía, se adapta a gran cantidad de fisonomías faciales. Pieza facial hecha de Elastómero Termoplástico Hipoalergénico (TPE) suave y cómodo, otorga un mejor ajuste a la cara asegurando una protección efectiva.

Su tamaño y forma compacta entrega una gran visibilidad para la realización de los trabajos requeridos. Presenta gran facilidad y comodidad para respirar dado su bajo peso y poco calor generado en su interior.

Posee arnés ajustable con tecnología 3M Drop Down, esto significa que ante la necesidad de retirar momentáneamente el respirador, éste se desliza por las correas hacia abajo, quedando en el pecho del usuario sin la necesidad de que se retire equipo por completo (por ejemplo evita tener que sacarse traje, gorros o cascos).

El respirador Serie 3000 esta aprobado para solo para utilizarse con los cartuchos y filtros serie 3000. El respirador de un solo cartucho esta diseñado para ayudar a proveer protección respiratoria contra ciertos contaminantes en el aire cuando es utilizado de acuerdo con todas las precauciones, información e instrucciones.

Diseñado para ser utilizado con Filtro Mixto intercambiable (3011K-55) con protección contra Partículas y niveles molestos de Vapores Orgánicos.

Especificaciones Técnicas

- Peso Pieza Facial: 58 gr. Aprox.
- Peso Pieza Facial con filtro para partículas : 98 gr. Aprox.
- Peso Pieza Facial con Cartuchos 115 gr. Aprox
- Certificaciones:
 - JMOL (Japon)
 - KOSHA (Korea),
 - BMOL (Brazil)

Para mayor información:

3M México S.A. de C.V.
División Salud Ocupacional y Protección Ambiental
Tel. 5270 2055 , 5270 2042
del interior 01 800 712 06 46

Limitaciones de uso

La duración del Respirador dependerá de su correcto uso y cuidados.

El Respirador debe ser guardado en su bolsa individual, lejos del lugar de trabajo para que no siga absorbiendo los contaminantes y disminuya su vida útil.

Para limpiarlo **sólo** es necesario agua y jabón, y enjuagar bien y secar.

La duración del filtro dependerá variados factores, entre ellos el tiempo de exposición, la concentración del contaminante, tipo de trabajo, etc.

El Filtro debe ser cambiado al percibir olor al producto aplicado ó al ser incomodo respirar.

No usar en ambientes cuya concentración de contaminantes supere 5 veces el Valor Umbral Límite (TLV).

No usar en atmósferas cuyo contenido de oxígeno sea menor a 19.5 %.

No usar en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH).

Limitación de Responsabilidades:

3M no otorga garantías, explícitas o implícitas, de comercialización o de uso para un propósito particular de este producto. Es responsabilidad del usuario decidir sobre su uso y/o aplicación, por lo que 3M no será responsable de los posibles daños y perjuicios derivados del uso del producto, independientemente que sean directos, indirectos, especiales, consecuenciales, contractuales, o de cualquier otra naturaleza.

La única y exclusiva responsabilidad de 3M, en caso de que el producto resulte defectuoso, será la del reemplazo del producto o devolución del precio de compra.

Empaque

| Piezas / Estuche | Estuches / Caja |
|--|-----------------|
| Respirador 3200 | 20 pz. |
| Cartucho para VO y filtro P2 (95% Eficiencia) 3311LA | 60 pz. |