



RESPIRADORES REUTILIZABLES

Cara Completa North Serie 6500 Opti-Fit

Descripción del Producto:

Respirador purificador de aire cara completa Serie 6500, consiste de una máscara con sello y copa nasal en silicona, arnes para la cabeza de 5 puntos o arnes tipo malla de red para la cabeza, conectores de cartucho tipo rosca. Disponible en 3 tamaños.

Características:

- Área de sellado y copa nasal de silicona;
- Opción de arnes de 5 puntos que permite ajustes seguros, rápidos y sencillos, también hay opción de arnes tipo malla de red para la cabeza, que permite comodidad en uso por debajo de un casco;
- Lente en policarbonato, de acuerdo con la norma de alto impacto ANZI Z87.1. Presenta amplio campo visual libre de distorsión.
- Puede adaptarse a PAPR o SAR a través de los conectores roscados del cartucho o de la adaptación montada en la parte delantera.*

Aplicación:

Protección de las vías respiratorias del usuario contra la inhalación de partículas sólidas y/o contra gases y vapores cuando es utilizado con filtros mecánicos, químicos o combinados, adecuados.

Factor de protección atribuido (FPa): 10 APR (fit test cualitativo)
50 APR (fit test cuantativo)

Restricción de uso:

Este respirador no está aprobado para el uso en ambientes que son Inmediatamente Peligrosos para la Vida y la Salud (IDLH: Immediately Dangerous to Life and Health) o donde el nivel de oxígeno está abajo de 19,5% en volumen al nivel del mar.

Certificación:

Cumple con la norma 42-CFR-84 NIOSH como APR
* PAPR y SAR - certificación NIOSH pendiente

Materiales:

| | |
|-----------------------|---------------|
| Máscara y copa nasal: | silicona |
| Lentes: | policarbonato |
| Arnés: | NPR |





| | |
|---|---------------|
| (red de malla): | nylon |
| Conectores: | acetal |
| Válvulas de exhalación: | silicona |
| Válvulas de inhalación: | elastómero |
| Base y cobertura de la válvula de exhalación: | PPE + PS + PA |

Peso:

Peso unitario: 610 g

Cartuchos y filtros compatibles:

N75001L; N75002L; N75003L; N75004L; N750052L; 75SCL; 7580P100L; 75FFP100; 75FFP100NL; 7506N95; 7506N99; 7506R95; 7581P100L; 7582P100L; 7583P100L; 7584P100L; 75852P100; 75SCP100L.

Accesorios:

962260 - Carrier en metal para lentes formulado
702028 - Acetato removible protector de lente transparente
702019 - Acetato removible protector de lente de color gris
702031 - Juego de correas para el cuello
702090 - Red de cabeza de malla

| Código | Descripción |
|-----------------|---|
| RU65001S | Cara completa de silicona con correa para la cabeza de 5 puntos Pequeña |
| RU65001M | Cara completa de silicona con correa para la cabeza de 5 puntos Mediana |
| RU65001L | Cara completa de silicona con correa para la cabeza de 5 puntos Grande |
| RU65002S | Cara completa de silicona con red de cabeza de malla Pequeña |
| RU65002M | Cara completa de silicona con red de cabeza de malla Mediana |
| RU65002L | Cara completa de silicona con red de cabeza de malla Grande |

País de origen: México

ADVERTENCIA: Esta ficha técnica contiene informaciones generales sobre los productos presentados, no proporciona advertencias e instrucciones importantes. Honeywell recomienda que los usuarios de los productos reciban capacitación y que todas las advertencias e instrucciones sean leídas y comprendidas en su totalidad antes de su utilización. Es necesario determinar los riesgos del ambiente de trabajo y seleccionar los equipamientos de protección personal adecuados a las necesidades. Como mínimo, una evaluación de riesgos completa y amplia debe ser efectuada para identificar el equipamiento de protección personal adecuado para cada ambiente de trabajo en particular. NO LEER Y NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS Y NO EVALUAR CORRECTAMENTE LOS RIESGOS PUEDE RESULTAR EN SERIAS LESIONES PERSONALES, ENFERMEDADES O MUERTE.